№ п/п	Наименование товара, работ, услуг	Ед. изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)	**Описание, значение**
1.	**Игровой комплекс №31 (ИК-31)** 	**Шт.**	**1**		
				Высота (мм)	3100
				Длина (мм)	7500
				Ширина (мм)	7500
				Высота площадки (мм)	600,900
				Применяемые материалы	
				Декоративные фанерные элементы	ламинированная водостойкая фанера марки ФСФ толщиной 18мм. все углы фанеры закруглены, радиус 20мм, ГОСТР 52169-2012.
				Столбы	В кол-ве 26 шт., изготовлены из клееного деревянного бруса, сечением 100х100 мм и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине. Снизу столбы заканчивается металлической закладной выполненным из металлического уголка 30х30мм. толщиной 3 мм. Закладная заканчивается металлической пластиной , выполненным из стали толщиной 2 мм, которые бетонируются в землю.
				Полы	В количестве 6 шт., размером 800*800*140мм. выполнены из высушенной сосновой доски. Пол крепится к столбам из бруса на мебельные болты длиной 150мм.
				Горка (Н-900)	В кол-ве 2шт. Каркас выполнен из профильной трубы сечением 50х25х2мм и утоплен в отфрезерованный паз фанерного борта по всей длине. Скат изготовлен из единого листа не ржавеющей стали, толщиной 1,2 мм, приваренным к каркасу горки. Борта горки выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт 2/2 толщиной 18мм и высотой 100мм.Боковые ограждения ската горки выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт 2/2 толщиной 18мм и оборудованы поручнем ограничителем. Поручень выполнен из металлической трубы диаметром 27мм и толщиной стенки 3.5мм с двумя штампованными ушками из стали 2 мм, под 4 мебельных болта.

				Лестница	В кол-ве 1 шт. Ступеньки выполнены из деревянного бруса толщиной 40мм. Ступеньки устанавливаться в отфрезерованный паз каркас лестницы. Перила выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18мм.с отверстиями для рук Для бетонирования используются металлические закладные из профильной трубы сечением 50х25х1,5 мм, закрепленные на столбе и окрашенные термопластичной порошковой краской.
				Ограждения	В кол-ве 4 шт. выполнены из ламинированной влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18мм., все углы фанеры закруглены, радиус 20мм, ГОСТР 52169-2012.
				Лаз	В кол-ве 2 шт. выполнен из совокупности металлических перекладин в кол-ве 6шт. диаметром 27мм. с двумя штампованными ушками из стали 2 мм, под 4 мебельных болта. и фанерной боковины в кол-ве 2шт. ГОСТР 52169-2012.
				Декоративная крыша	В кол-ве 5 шт. выполнена из 4 фанерных накладок, изготовленных из водостойкой ламинированной фанеры марки ФСФ сорт 2/2 толщиной 18 мм. ГОСТР 52169-2012.
				Дугообразная арка	В кол-ве 1 шт, выполнены из ламинированной влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18мм.
				Фанерное ограждение с круглым вырезом	В кол-ве 1шт, выполнено из ламинированной влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18мм.
				Качающийся мостик	В кол-ве 2шт, выполнен из металлического профиля, высушенной сосновой доски и коротозвенной цепи 6мм.
				Перила мостика	В кол-ве 8 шт., выполненных из ламинированной влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18мм.
				Шведская стенка	В кол-ве 1шт, выполнена из клееного деревянного бруса сечением 100х100 мм и 5 металлических перекладин диаметром 27мм.
				Баскетбольный щит с кольцом	В кол-ве 1шт., выполнен из влагостойкой ламинированной фанеры марки ФСФ толщиной 18мм., металлической трубы диаметром 27мм. с покраской термопластичной порошковой краской.
				Мост переход	В кол-ве3шт. мост переход изготовлен из металлического каркаса и деревянного бруса. Каркас

					изготовлен из металлической профильной трубы сечением 40х40мм с толщиной стенки 1.5мм.каркас укрыт деревянным брусом толщиной 40мм.
				Перила мостика	В кол-ве 4шт. Перила изготовлены из ламинированной водостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18мм. все углы фанеры закруглены, радиус 20мм.Перила имеют декоративные фигурные прорези.
				Альпинистская стенка	В кол-ве 1шт, выполнена из ламинированной водостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18мм. все углы фанеры закруглены, радиус 20мм.
				Поручни	В кол-ве 2шт, выполнены из ламинированной влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18мм.
				Декоративный лаз	В кол-ве 1шт, выполнен из клееного деревянного бруса, сечением 100х100 мм и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине и 7 круглых перекладин выполненных из ламинированной влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18мм., все углы фанеры закруглены, радиус 20мм, ГОСТР 52169-2012.
				Руколаз	В кол-ве 1шт., выполнен из металлической трубы диаметром 27мм., с покраской термопластичной порошковой краской.
				Качели на жестком подвесе	В кол-ве 1шт, состоят из одной боковой стойки (металлическая труба диаметром 42 мм. и толщиной стенки 3,5мм в количестве 3 шт., балки (металлическая профильная труба 40х40мм, с толщиной стенки 3,5 мм). Жесткий подвес (металлическая труба диаметром 26 и 32 мм и толщиной стенки 3,5мм, с металлическими подлокотниками и спинкой, с сидением из фанеры толщиной 18 мм). ВНИМАНИЕ!!! Жесткий подвес не соответствуют ГОСТ Р 52167-2012 п. 5.5 Покупатель несет полную ответственность при эксплуатации данного изделия.
				Материалы	Клееный деревянный брус и деревянная доска выполнены из сосновой древесины, подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 7-10%, тщательно отшлифованы со всех сторон и покрашены в заводских условиях профессиональными двух компонентными красками. Влагостойкая ламинированной фанера марки ФСФ, все углы фанеры закругленными, радиус

					20мм, ГОСТ Р 52169-Детали из фанеры имеют полиакрилатное покрытие, специально предназначено для применения на детских площадках, стойко к сложным погодным условиям, истиранию, устойчиво к воздействию ультрафиолета и влаги. Металл покрашен термопластичной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. ГСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52167-2012, ГОСТ Р 52301-201