
№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Технические, функциональные характеристики	
				Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)	**Описание, значение**
1.	**Скамья №31 СК-31** 	**шт.**	**1**		
				Высота (мм)	1400
				Длина (мм)	1220
				Ширина (мм)	1300
				Применяемые материалы	
				Каркас скамьи	В кол-ве 1шт., изготовлен из металлической трубы диаметром 27мм. с покраской термопластичной порошковой краской. ГОСТ Р 52301-2013
				Столешница	В кол-ве 1шт., изготовлена из ламинированной фанеры марки ФОФ сорт 2/2 толщиной 18 мм. Все углы фанеры закругленные, радиус 20мм,ГОСТ Р 52169-2012.
				Сиденье	В кол-ве 2шт., изготовлено из ламинированной фанеры марки ФОФ сорт 2/2 толщиной 18 мм. Все углы фанеры закругленные, радиус 20мм,ГОСТ Р 52169-2012.
				Спинка скамьи	В кол-ве 2шт., изготовлено из ламинированной фанеры марки ФОФ сорт 2/2 толщиной 18 мм. Все углы фанеры закругленные, радиус 20мм,ГОСТ Р 52169-2012.
				Закладная для бетонирования	В кол-ве 4 шт. изготовлены из листовой стали толщиной 2мм и металлического уголка 30х30мм толщиной стенки 2мм, закладная заканчиваться монтажным фланцем, выполненным из стали толщиной 2мм, которые бетонируются в землю.
				Крыша двускатная	В кол-ве 1шт., изготовлено из ламинированной фанеры марки ФОФ сорт 2/2 толщиной 18 мм с нанесенным рисунком. Все углы фанеры закругленные, радиус 20мм,ГОСТ Р 52169-2012.
				Материалы	Влагостойкая ламинированная фанера марки ФОФ сорт 2/2, все торцы фанеры закругленные, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012 и окрашенная двухкомпонентной полиуретановой краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию

					ультрафиолета и влаги. Металл покрашен термопластичной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы.