


№ п/п	Наименование товара, работ, услуг	Ед. изм.	Кол- во	Технические, функциональные характеристики	
				Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.)	Описание, значение
	<b>Детский игровой комплекс №31</b>  	<b>Шт.</b>	<b>1</b>		
				Высота (мм)	2100
				Длина (мм)	2300
				Ширина (мм)	4000
				Высота площадки (мм)	600
				Высота площадки (мм)	900
				<b>Применяемые материалы</b>	
				Столбы	В кол-ве 10шт. клееного деревянного бруса, сечением 100х100мм. и имеющими скругленный профиль с канавкой посередине. Сверху столбы заканчиваться заглушкой синего цвета. Снизу столбы заканчиваются металлической закладной, изготовленной из металлического уголка 32х32мм. толщиной стенки 3мм. Закладная заканчивается прямоугольным фланцем, выполненным из стали толщиной 2мм., которые бетонируются в землю.
				Пол	В количестве 2 шт., выполнен из деревянного бруса толщиной 40мм., крепится к столбам из бруса на мебельные болты длиной 150мм.
				Скат Н-900мм	В кол-ве 2шт. Каркас выполнен из профильной трубы сечением 50х25х2мм. и утоплен в отфрезерованный паз фанерного борта по всей длине. Скат изготовлен из единого листа нержавеющей стали, толщиной 1,2мм., приваренным к каркасу горки. Борта горки выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт 2/2 толщиной 18мм. и высотой 100мм. Боковые ограждения ската горки выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт 2/2 толщиной 18мм., высотой 700мм. и оборудованы поручнем ограничителем на высоте 600мм. Поручень выполнен из металлической трубы диаметром 27мм. и толщиной стенки 2,8мм. с

					двумя ушками из стали толщиной 2 мм., под 4 мебельных болта.
				Перекладина	В кол-ве 16шт. выполнена из металлической трубы диаметром 27мм. и толщиной стенки 2,8мм. с двумя ушками из стали толщиной 2 мм., под 4 мебельных болта.
				Крыша	В кол-ве 1шт. выполнены из влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18мм. с нанесенным рисунком.
				Ограждение	В кол-ве 2шт. выполнены из ламинированной влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 18мм. с нанесенным рисунком.
				Материалы	<p>Клееный деревянный брус выполнены из сосновой древесины, подвергнутой специальной обработке и сушке, тщательно отшлифован со всех сторон и покрашен в заводских условиях акриловой краской. Влагостойкая фанера марки ФСФ, все углы фанеры закруглены, радиус 20мм, ГОСТ Р 52169-2012</p> <p>Детали из фанеры покрыты двухкомпонентной полиуретановой краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Деревянные детали конструкции (полы, ступени, мостики, переходы) выполнены из сосновой древесины, подвергнутой специальной обработке и сушке тщательно отшлифованы со всех сторон и покрыты защитным грунтом антисептиком. Металл покрашен термопластичной порошковой краской. Заглушки пластиковые, цветные. Все метизы оцинкованы. ГСТ Р 52169-2012, ГОСТ Р 52301-2013</p>